




TRX 8700 IQ - VORTRAX

Especificamente concebido para utilização intensiva em piscinas públicas (hotéis, parques de campismo, centros desportivos, etc.) com paredes rígidas até 25 m de comprimento, resistente, inteligente e ultra-eficiente.

- + Sensores ultra-sónicos para detetar paredes e obstáculos.
- + Motor eletrónico sem escovas de alto desempenho.
- + Controlo remoto cinético.
- + Sistema de escovas fácil de limpar.
- + Sensor Nav Sytem TM: limpeza inteligente e personalizada com sistema de bússola anti-emaranhamento sem necessidade de rotação.
- + Materiais resistentes e sistema de tração para uma utilização intensiva.
- + Sucção ultra-poderosa e duradoura com filtros fáceis de limpar.

3 ANO
GARANTIA*



Código

Modelo padrão

WR000598

Acessórios

Carrinho Caixa de controlo
Filtro de fase dupla 150 + 60µ (com possibilidade de utilizar apenas 150µ)
Escovas de contacto
Aplicação gratuita
Controlo remoto Bluetooth Kinetic

PARA QUE TIPO DE PISCINAS?

Tipos de piscinas	Piscinas públicas (hotéis, de campismo, centros desportivos) com paredes rígidas, até 25 m de comprimento
Formas da piscina	Retangular, oval, de forma livre
Todos os pisos	Plano, declive suave, declive composto, forma de diamante
Superfícies da piscina	Ladrilhos, forro, casco de poliéster, PVC reforçado, betão pintado

DESCRIÇÃO

Áreas de limpeza	Pavimento /paredes/ linha de água
Número / Duração dos ciclos de limpeza	Múltiplo das 0h30 às 6h00 com ciclos predefinidos: -Rápido: andar apenas 1h15 -Smart: pavimento / paredes / linha de água (tempo calculado) -Ultra: chão / paredes / linha de água (2h45)
Temporizador / Arranque diferido	Temporizador de 7 dias / Arranque diferido até 3h
Alimentação eléctrica	Autónomo, ligado à rede de 230V antes do transformador
Direção	Pré-programado
Sistema de acionamento	Tracks system drive - 2 motores sem escovas
Transmissão	Transmissão de engrenagens com componentes reforçados
Sensor de pressão	Sim
Escovas	Sim (Contacto+ Escovas ZZ)
Sistema de elevação	Sim
Indicador de filtro cheio	Sim
Controlo remoto	Controlo remoto Bluetooth Kinetic
Sensores ultra-sónicos	Sim
Medição da temperatura da água	Sim
Sensor de pressão e profundidade	Sim
Segurança	Sistema de convés, segurança fora de água, diagnóstico, protetor eletrónico do motor
Sistema de filtragem / acesso	Recipiente de filtro rígido com acesso por cima do aspirador
Unidades / paleta	12

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Número de motores	3
Alimentação da caixa de controlo	200-240 VAC; 50 / 60Hz
Alimentação eléctrica	30 VDC
Potência de funcionamento	150 W
Comprimento do cabo / Comprimento da mangueira	30m
Tamanho do aspirador (C x L x a)	47 x 51 x 29 cm
Tamanho da embalagem (C x L x a)	56 x 56 x 46 cm
Peso do limpador	13 kg
Peso da embalagem	24 kg
Superfície e nível de filtragem	1180 cm ³
Capacidade de filtragem	5L
Tamanho da aspiração de entrada / /Largura limpa	24,5 cm

ACESSÓRIOS OPCIONAIS (NÃO INCLUIDOS)

Recipiente para filtro fino 100µ	Recipiente para filtro fino 200µ
R0863600	R0863700