ESPA ES4 03

Hidráulica e eletrobomba submersível 4" · 2900 rpm · 4 modelos



Hidráulica submersível de 4" para montar num motor, para bombagem de águas limpas em uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem. Adequada para furos. Com um motor submersível ESPA O4I, Franklin ou Coverco forma a eletrobomba ES4.

- **Válvula de retenção** incorporada
- **Difusores e impulsores flutuantes** em tecnopolímero
- **Corpo, aspiração, impulsão e veio** em AISI 304
- **Acoplamento** segundo a norma NEMA MG1–18.388

Características gerais

Modelos	**ES4 03/11, ES4 03/16, ES4 03/21, ES4 03/32**
Potência P2 do motor	**0,75 a 2,2 kW**
Caudal (tabela de funcionamento)	**0 a 4,2 m³/h**
Altura manométrica máxima (caudal 0)	**208 m c.a.**
Ligação (cota C)	**1¼"**
Velocidade	**2900 rpm**
Temperatura máxima da água	**40 °C (hidráulica); 35 °C com motor O4I**
Quantidade máxima de areia em suspensão	**100 g/m³**
Juntas	**NBR/EPDM**

Aplicações

Bombagem de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem. Adequada para furos.

Desempenho hidráulico · 2900 rpm

Altura manométrica H em metros de coluna de água, para cada caudal Q (l/min na primeira linha, m³/h na segunda).

Modelo	kW	HP	l/min	0	20	30	40	50	70	Código
			m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	4,2	
ES4 03 11	0,75	1	m c.a.	72	68	64	58	49	26	157708
ES4 03 16	1,1	1,5	m c.a.	106	101	95	83	70	33	157709
ES4 03 21	1,5	2	m c.a.	142	135	127	115	100	49	157710
ES4 03 32	2,2	3	m c.a.	208	200	187	165	138	62	157711

Eletrobombas ES4 03 disponíveis

Hidráulica ES4 montada num motor ESPA O4I. Os modelos monofásicos levam condensador externo.

Eletrobomba	Motor	Tensão	HP	kW	Códigos ESPA (hidráulica + motor)
ES4 03/11	O4I 100M	1×230V	1	0,75	157708 + 189189
ES4 03/11	O4I 100	3×400V	1	0,75	157708 + 189206
ES4 03/16	O4I 150M	1×230V	1,5	1,1	157709 + 189190
ES4 03/16	O4I 150	3×400V	1,5	1,1	157709 + 189209
ES4 03/21	O4I 200M	1×230V	2	1,5	157710 + 189192
ES4 03/21	O4I 200	3×400V	2	1,5	157710 + 189210
ES4 03/32	O4I 300M	1×230V	3	2,2	157711 + 189191
ES4 03/32	O4I 300	3×400V	3	2,2	157711 + 189203

Dimensões e pesos

Hidráulica ES4 03


Modelo	A mm	B mm	C	kg
ES4 03 11	342	98	1¼"	3,4
ES4 03 16	430	98	1¼"	4,2
ES4 03 21	519	98	1¼"	5,0
ES4 03 32	749	98	1¼"	7,1



Hidráulica

Motor O4I

Modelo	A mm		B mm		C Ø máx. mm	kg	
	1~	3~	1~	3~		1~	3~
O4I 100	356	356	395	395	94	8,5	8,5
O4I 150	386	371	425	410	94	10,2	9,4
O4I 200	436	386	475	425	94	11,7	10,2
O4I 300	505	450	543	488	94	15,1	11,9



Motor

Motor submersível ESPA O4I

Motores usados nas eletrobombas ES4 03.

- Motor assíncrono de 2 polos, refrigerado a óleo
- Proteção IPX8, isolamento classe F
- Serviço contínuo; versão monofásica com proteção térmica incorporada
- Carcaça do motor e veio em AISI 304; juntas em NBR/EPDM
- Cabo sem ficha; acoplamento segundo NEMA MG1–18.388
- Condensador externo nos monofásicos; temperatura máxima da água 35 °C

Monofásicos 1~230 V

Modelo	I A	P1 kW	P2 kW	HP	µF	cos φ	η %	I arr. A	Axial N	Cabo mm²	Cabo m	Código
O4I 100M	5,9	1,2	0,75	1	35	0,90	62	18,9	2000	4 x 1,5	1,7	189189
O4I 150M	8,3	1,7	1,1	1,5	40	0,91	65	26,2	2000	4 x 1,5	1,7	189190
O4I 200M	10,7	2,3	1,5	2	60	0,93	66	35	2000	4 x 1,5	1,7	189192
O4I 300M	15,2	3,3	2,2	3	80	0,93	67	47	3000	4 x 1,5	1,7	189191

Trifásicos 3~400 V

Modelo	I A	P1 kW	P2 kW	HP	cos φ	η %	I arr. A	Axial N	Cabo mm²	Cabo m	Código
O4I 100	2,5	1,2	0,75	1	0,77	61	9,4	2000	4 x 1,5	1,7	189206
O4I 150	3,4	1,7	1,1	1,5	0,69	68	15,5	2000	4 x 1,5	1,7	189209
O4I 200	4,8	2,2	1,5	2	0,63	72	18	2000	4 x 1,5	1,7	189210
O4I 300	6,1	3	2,2	3	0,69	74	34,2	3000	4 x 1,5	1,7	189203

Eletrobombas ES4 03 com motor Franklin

Motor Franklin Electric de 4" em banho de água: motor NSS em aço inoxidável AISI 304 (HT nos de 4 kW e 5,5 kW), isolamento classe B, até 20 arranques por hora, profundidade máxima 150 m, temperatura máxima da água 30 °C. Acoplamento NEMA 4"; tolerância de tensão +6% / -10%; posição vertical e horizontal; apto para variador de frequência acima de 30 Hz. Os monofásicos levam condensador externo.

Eletrobomba	Motor	Tensão	HP	kW	Códigos (hidráulica ESPA + motor)
ES4 03/11	Franklin 4" 0,75 kW	1~230 V	1	0,75	157708 + 56005015
ES4 03/11	Franklin 4" 0,75 kW	3~400 V	1	0,75	157708 + 56010015
ES4 03/16	Franklin 4" 1,1 kW	1~230 V	1,5	1,1	157709 + 56005020
ES4 03/16	Franklin 4" 1,1 kW	3~400 V	1,5	1,1	157709 + 56010020
ES4 03/21	Franklin 4" 1,5 kW	1~230 V	2	1,5	157710 + 56005025
ES4 03/21	Franklin 4" 1,5 kW	3~400 V	2	1,5	157710 + 56010025
ES4 03/32	Franklin 4" 2,2 kW	3~400 V	3	2,2	157711 + 56010030

Motores Franklin

Motor	Tensão	HP	I A	µF	Comprimento mm	kg
Franklin 4" 0,75 kW	1~230 V	1	5,7	35	297,2	9,3
Franklin 4" 1,1 kW	1~230 V	1,5	8,4	40	321,2	10,45
Franklin 4" 1,5 kW	1~230 V	2	10,7	50	353,2	11,9
Franklin 4" 0,75 kW	3~400 V	1	2,0	-	271,2	7,25
Franklin 4" 1,1 kW	3~400 V	1,5	2,8	-	297,2	8,55
Franklin 4" 1,5 kW	3~400 V	2	3,9	-	321,2	9,55
Franklin 4" 2,2 kW	3~400 V	3	5,5	-	353,2	11,05

Dados dos motores Franklin e Coverco: tabela Likitech 2026.

Eletrobombas ES4 03 com motor Coverco

Motor Coverco de 4" em banho de óleo, rebobinável, com camisa em aço inoxidável AISI 304: isolamento classe F, até 30 arranques por hora, profundidade máxima 250 m, temperatura máxima da água 30 °C. Acoplamento NEMA 4"; tolerância de tensão +6% / -10%; posição vertical e horizontal; apto para variador de frequência acima de 30 Hz. Os monofásicos levam condensador externo.


Eletrobomba	Motor	Tensão	HP	kW	Códigos (hidráulica ESPA + motor)
ES4 03/11	Coverco 4" 0,75 kW	1~230 V	1	0,75	157708 + 56C005015
ES4 03/11	Coverco 4" 0,75 kW	3~400 V	1	0,75	157708 + 56C010015
ES4 03/16	Coverco 4" 1,1 kW	1~230 V	1,5	1,1	157709 + 56C005020
ES4 03/16	Coverco 4" 1,1 kW	3~400 V	1,5	1,1	157709 + 56C010020
ES4 03/21	Coverco 4" 1,5 kW	1~230 V	2	1,5	157710 + 56C005025
ES4 03/21	Coverco 4" 1,5 kW	3~400 V	2	1,5	157710 + 56C010025
ES4 03/32	Coverco 4" 2,2 kW	3~400 V	3	2,2	157711 + 56C010030

Motores Coverco

Motor	Tensão	HP	I A	µF	Comprimento mm	kg
Coverco 4" 0,75 kW	1~230 V	1	6,2	35	356	8,5
Coverco 4" 1,1 kW	1~230 V	1,5	8,6	40	380	9,6
Coverco 4" 1,5 kW	1~230 V	2	10,8	50	425	11,8
Coverco 4" 0,75 kW	3~400 V	1	2,3	-	345	7,9
Coverco 4" 1,1 kW	3~400 V	1,5	3,2	-	367	8,9
Coverco 4" 1,5 kW	3~400 V	2	3,9	-	387	9,9
Coverco 4" 2,2 kW	3~400 V	3	6,1	-	425	11,6

Dados dos motores Franklin e Coverco: tabela Likitech 2026.

Curvas de funcionamento · 2900 rpm



Altura H em m e em ft; caudal Q em m³/h, l/min, Imp g.p.m. e U.S. g.p.m.

Fonte: ESPA, catálogo EDE Iberia 2026 (Captación, Hidráulicas y motores sumergibles).