



- ■12 V AC
- IPX 8
- Blanca o RGB

















DESCRIPCIÓN DETALLADA

Lámpara subacuática PAR56, mejora la eficiencia energética respecto a la tradicional lámpara PAR56 halógena de 300W. Siempre debe instalarse completamente sumergida en agua. La lámpara tiene una garantía de 2 años y se debe conectar a un transformador de seguridad, asegurando que lleguen 12Vac.

La lámpara Blanca no incluye control remoto.

La lámpara RGB se controla mediante un mando a distancia incluido y permite crear los siguientes escenarios:

1. Fade 1 / **2.** Fade 2 / **3.** Suave / **4.** Flash / **5.** Rojo / **6.** Púrpura / **7.** Verde /

8. Cian / 9. Azul / 10. Blanco / 11. Naranja / 12. Off.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

- Mando a distancia (incluído en modelo 75827)
- Manual de instalación y mantenimiento

DIMENSIONES (MM) Y PESO


	74939	71740
Dimensiones (mm)	137*137*180	137*137*180
Peso (kg)	0,54	0,54

LÁMPARA PAR56 W LÁMPARA PAR56 RGB+RC CÓDIGO PRODUCTO 74939 71740

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Color	Blanco	RGB	
Temperatura de color	5.700 °K	-	
Eficiencia energética	â E	â G	
Consumo	11,5 W (18VA)	15 W (23VA)	
Tensión nominal	12 V AC	12 V AC	
Flujo luminoso	1.300 lm	900 lm	
Protección	Clase III IPX 8	Clase III IPX 8	
Instalación piscina	400 - 700 mm	400 - 700 mm	

PALETIZADO Y EMBALAJE			
Unidades / caja	1	1	
Volumen / caja (m³)	0,003	0,003	
Peso / caja (kg)	0,54	0,54	
Tamaño caja estándar (mm)	450*200*310	450*200*310	
Jnidades / caja estándar	6	6	
olumen / caja estándar (m³)	0,028	0,028	
eso / caja estándar (kg)	2,8	2,8	
Medidas palet (mm)	1000*1200*1830	1000*1200*1830	
Jnidades / Palet	384	384	
/olumen / Palet (m³)	2,2	2,2	
Peso / Palet (kg)	180	180	

■ MEDIDAS (mm)







CAJA (mm)



■ CAJA ESTÁNDAR (mm)

