FICHA TÉCNICA

Hidraulicart

Filtro de areia AstralPool Galactic

Filtros Ø400, Ø500 e Ø600 mm, válvula de topo ou lateral, ligações de 1 ½"



Descrição

Gama de filtros de piscina moldados por sopro, de 6 a 14 m³/h, para meios filtrantes de vidro ou areia, com válvula seletora de topo ou lateral.

Destaques

- Tudo em um: filtro e válvula incluídos numa única embalagem.
- Leve, com elevada resistência química.
- Simples e eficaz: depósito do filtro feito de uma só peça de plástico.

CAUDAL	DIÂMETRO
6 a 14 m³/h	**400 a 600 mm**

Norma

Em conformidade com a norma EN 16713-1.

Características técnicas

Características técnicas

Referência	77332	77333	77334	77335	77336	77337
Versão	Topo	Topo	Topo	Lateral	Lateral	Lateral
Ø D (mm)	400	500	600	400	500	600
H (mm)	900	970	1040	670	755	775
M (mm)	730	800	870	390	440	450
N (mm)	670	740	810	265	315	325
A (mm)	345	399	399	345	399	399
Ligações	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Caudal (m³/h)	6	9	14	6	9	14
Volume da piscina (m³), rotação de 8 h	48	72	112	48	72	112
Pressão máxima (bar)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Carga de areia (kg)	60	100	150	60	100	150
Carga de vidro grau 1, 57011 (kg)	50	88	100	50	88	100
Carga de vidro grau 3, 57013 (kg)	0	0	25	0	0	25
Peso líquido (kg)	10	14	18	11	15	19
Volume da embalagem (m³)	0,18	0,29	0,43	0,14	0,22	0,34
Inclui válvula	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Volume da piscina calculado para uma taxa de rotação de 8 horas. Cotas H, M, N e A conforme o desenho do catálogo do fabricante.