

# KORAL-KSE

LA ORIGINAL

CLASSIC LINE

AÑOS DE GARANTÍA | 2



- ➔ Hidráulica optimizada y supersilenciosa
- ➔ Interior del prefiltro visible, acceso fácil y rápido
- ➔ Turbina en Noryl® libre de corrosión y alta durabilidad
- ➔ Doble purga de apertura fácil sin herramientas
- ➔ Conexiones: ANSI 1½"-2", incluye enlaces para encolar a Ø 50 y Ø 63 mm
- ➔ Apta para uso con agua salada
- ➔ **Usos: para piscina privada hasta 177 m³**

	Código	Ref.	P2 Hp	P1 kW	A (mm)	Caudal (m³/h)*	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	u.m.v.**
MONOFÁSICA	010401221010	KSE 33 M	0,33	0,45	503	4,8	11,2	330 x 255 x 650	25	1
	010411320110	KSE 50 M	0,50	0,58	550	7,5	12,5	330 x 255 x 650	25	1
	010411420110	KSE 75 M	0,75	0,75	550	11,5	13,5	330 x 255 x 650	25	1
	010411520110	KSE 100 M	1,00	1	550	15,4	14	330 x 255 x 650	25	1
	010421120120	KSE 150 M	1,50	1,6	580	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	1
	010421220120	KSE 200 M	2,00	1,92	580	25,7	17,5	330 x 255 x 650	25	1
	010421420120	KSE 300 M	3,00	2,6	620	29,5	22,5	330 x 255 x 650	25	1
TRIFÁSICA	010411350110	KSE 50 T1	0,50	0,58	550	7,5	12	330 x 255 x 650	25	1
	010411450110	KSE 75 T1	0,75	0,75	550	11,5	13	330 x 255 x 650	25	1
	010471050110	KSE 100 T1 IE3	1,00	1	550	15,4	13,5	330 x 255 x 650	25	1
	010471150110	KSE 150 T1 IE3	1,50	1,6	580	21,9	16	330 x 255 x 650	25	1
	010481250110	KSE 200 T1 IE3	2,00	1,92	580	25,7	17	330 x 255 x 650	25	1
	010481350110	KSE 300 T1 IE3	3,00	2,06	620	29,5	22	330 x 255 x 650	25	1

P1: Potencia Absorbida

P2: Potencia Nominal

\* 10 m columna de agua

\*\* (Cantidad mínima de pedido)

60 Hz bajo demanda, preguntar condiciones; ANSI o JIS bajo demanda

**NEW**

Kit de actualización LTRK: úselo con KSE VS para reemplazar fácilmente bombas viejas en instalaciones existentes

Ref	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
LTRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent	Smart Base (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10



### Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C / 2,5 bar
Conexión (DIN encolar incluida, otras preguntar)	Ø 50 - 1 ½" (0,33-1 hp) Ø 63 - 2" (1,5-3,00 hp)
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor	Class F, IP55, 50 Hz 2.850 rpm
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

