FICHA TÉCNICA

Hidraulicart

Bomba submersível de alta pressão Zenit Grey APG

Série Grey · impulsor multicanal aberto de elevada altura manométrica · 50 e 60 Hz



Descrição

Com a série Grey, a Zenit apresenta uma solução para a bombagem de águas limpas e residuais em âmbito civil, residencial e industrial. O projeto baseia-se na renovação completa do desenho da hidráulica e dos motores, para garantir, segundo o fabricante, altas prestações, consumo reduzido e versatilidade.

Hidráulica APG

- Impulsor multicanal aberto
- Elevada altura manométrica

Aplicações

- Aplicações industriais e lavagens de automóveis
- Águas limpas em fontes e jogos de água
- Irrigação e piscicultura

POTÊNCIA	CAUDAL MÁXIMO	ALTURA MÁXIMA (50 HZ)
1,1 a 7,5 kW	**10,5 l/s**	**51,9 m**

Características da série Grey


- Estrutura de ferro fundido
- Motor elétrico trifásico de 0,55 a 18,5 kW
- Isolamento: classe F (155 °C) / H (180 °C)
- Proteção: IP68
- Versões de 50 e 60 Hz
- Proteções térmicas integradas no estator
- Veio do motor em AISI 431
- Dois empanques mecânicos de carboneto de silício em ampla câmara de óleo
- Saída de DN32 a DN250
- Ampla passagem livre
- Gama homologada ATEX: Ex db h IIB T4 Gb (II 2G)

Gama, materiais e construção

Características da gama APG

	50 Hz	60 Hz
Tipo de impulsor	Multicanal aberto	Multicanal aberto
Potência (P2)	1,1 a 7,5 kW	1,1 a 7,5 kW
Polos	2	2
Saída vertical (V)	-	-
Saída horizontal (H)	G 1½" DN32 / G 2" DN32	G 1½" DN32 / G 2" DN32
Passagem livre	máx. 10 mm	máx. 10 mm
Caudal máximo	10,5 l/s	10,5 l/s
Altura máxima	51,9 m	59 m

Campo de aplicação



A fonte desta ficha (catálogo da série Grey) apresenta os dados de gama de cada hidráulica; as curvas e os dados por modelo constam do folheto de dados técnicos do fabricante, que não faz parte desta ficha. Gráfico reproduzido do catálogo do fabricante: H = altura manométrica (m), Q = caudal (l/s e m³/h); azul = 50 Hz, contorno vermelho = 60 Hz.

Materiais de fabrico

Carcaça do motor	**Ferro fundido GJL-250**
Impulsor	**Ferro fundido GJL-250**
Empanques mecânicos	**Dois de carboneto de silício (2SiC)**
Parafusaria	**Aço inoxidável, classe A2-70**
Juntas standard	**NBR**
Veio do motor	**Aço inoxidável AISI 431**
Pintura	**Epóxi bicomponente com elevada resistência à corrosão**

Especificações de utilização

Temperatura máxima de utilização	**40 °C**
pH do líquido	**6 a 14**
Submersão máxima	**20 m**
Densidade máxima do líquido	**1,1 kg/dm³**
Pressão acústica máxima	**< 70 dB**
Arranques por hora (máx.)	**20 (< 10 kW)** **15 (> 10 kW)**

Construção

- **Pega** robusta de elevação e transporte, em aço inoxidável.
- **Bucim** com rosca GAS universal, que permite fixar um tubo de proteção do cabo elétrico.
- **Ensaio de pressão**: todos os modelos são ensaiados para confirmar a montagem e o funcionamento das juntas, dos bucins e dos empanques.
- **Veio do motor** em aço inoxidável AISI 431; acoplamento do impulsor por união cónica.
- **Empanques mecânicos e junta V-ring**: dois empanques de carboneto de silício (SiC-SiC) dentro de uma câmara de óleo inspecionável, sem contacto com os sólidos ou filamentos das águas residuais.
- **Câmara de óleo** ampla e inspecionável, com sonda de deteção de infiltrações.